

ARDITO 3-1/2 po et 4 po

Performance 2 / ELV
Lumileds Luxeon COB 1205
ERP ESS030W-0550-42

CONTRASTE**INFORMATIONS SUR LA GRADATION**

- Gradateurs utilisés : ELV seulement
- Bruit audible : Aucun
- Nombre d'unités testées : 1 à 10

Compagnie	Modèles	Codes	Types	Performances de gradation		
				Programmable	Plage de gradation*	Performance optimale**
LUTRON	SKYLARK	SELV-300P	ELV	NA	8% - 100%	8% - 100%
	DIVA	DVELV-300P	ELV	NA	8% - 100%	10% - 100%
	RADIO RA2	RRD-6NA-WH	ELV	YES	3% - 100%	7% - 100%
	MAESTRO***	MAELV-600 Slider	ELV	NA	21% - 100%	12% - 100%
	GRAFIK T	GTJ-5NEM	ELV	YES	11% - 100%	11% - 100%
	SPACER SYSTEM	SPSELV-600	ELV	NA	13% - 100%	13% - 100%
LEVITON	VIZIA	IPE04-1LZ	ELV	YES	24% - 100%	24% - 100%
	DECORA	6615-P	ELV	YES	13% - 100%	16% - 100%
	VISIA RF +	VRE06-1LZ	ELV	YES	13% - 100%	25% - 100%
	DECORA	DSE06-10Z	ELV	NA	6% - 100%	13% - 100%
	DECORA	IPE04-LAW	ELV	YES	6% - 100%	16% - 100%
	RENOIR II	AWSMT-EAW	ELV	NA	0% - 100%	16% - 100%
COOPER	SKEY AL	SAL06P	ELV	YES	3% - 100%	0% - 100%
	ASPIRE RF	RF9540-NDW	ELV	YES	27% - 100%	0% - 100%
LEGRAND	PASS & SEYMOUR	H703PTUTC Min 6W	ELV	Auto	18% - 100%	18% - 100%

* Plage de gradation maximale

** Performance optimale : Plage de gradation recommandée pour allumage synchronisé

*** Le % peut varier selon le nombre de luminaires utilisés

L'utilisation de gradateurs incandescents avec la DEL n'est pas recommandée par les fabricants de gradateurs.

Pour tout problème de compatibilité, veuillez contacter le fabricant du gradateur.

Note : Éclairage Contraste ne pourra être tenu responsable des problèmes de compatibilité des luminaires et gradateurs.

CONTRASTE

ARDITO 3-1/2 po et 4 po

Performance 2 / 0-10V
Lumileds Luxeon COB 1205
ERP ESS030W-0550-42

CONTRASTE

INFORMATIONS SUR LA GRADATION

- Gradateurs utilisés : 0-10V
- Bruit audible : Aucun
- Nombre d'unités testées : 1 à 10

Compagnie	Modèles	Codes	Types	Performances de gradation		
				Programmable	Plage de gradation*	Performance optimale**
LEVITON	ILLUMATECH	IP710-LFZ	0-10V	NA	23% - 100%	35% - 100%
	RENOIR II	AWSWG-7DW	0-10V	NA	23% - 100%	35% - 100%

* Plage de gradation maximale

** Performance optimale : Plage de gradation recommandée pour allumage synchronisé

L'utilisation de gradateurs incandescents avec la DEL n'est pas recommandée par les fabricants de gradateurs.

Pour tout problème de compatibilité, veuillez contacter le fabricant du gradateur.

Note : Éclairage Contraste ne pourra être tenu responsable des problèmes de compatibilité des luminaires et gradateurs.

CONTRASTE