

ISCA3600


3-1/2 po Série PAR20

Boîtier isolé pour lampe PAR20

SPÉCIFICATIONS

DÉTAILS DU BOÎTIER	Boîtier en acier galvanisé de calibre 18 (0,051 po (1,3 mm)). Boîte de jonction pouvant accueillir un maximum de 10 conducteurs de calibre 14 ou 8 conducteurs de calibre 12 (conducteurs 90°). Crochets brevetés PAT #CAN 2,088,648 et #USA 5,377,088. Accessible sous le plafond. Peut s'installer dans les plafonds isolés, sauf polyuréthane.
DOUILLE	Porcelaine; douille medium base (E26). Pré-filé avec fil de calibre 18 en Teflon 250° branché à la boîte de raccordement.
MONTAGE ET SUPPORT	Perçage : 3-5/8 po (92 mm) S'adapte à des plafonds de 1/4 po (6 mm) jusqu'à 7/8 po (22 mm) d'épaisseur. Barres de montages ajustables et verrouillables de 10 po (254 mm) à 24-1/2 po (622 mm) pouvant s'adapter à la plupart des plafonds. Ajustement parfait au plafond.
SOURCE LUMINEUSE	Lampe PAR20 Halogène 50W MAX Les lampes PAR20 DEL, bien que fonctionnelles avec ce produit, peuvent être plus longues que les lampes halogène et ainsi dépasser du luminaire.
GARNITURES COMPATIBLES	A3600 A3700 B3600
TENSION	120V Volts (CAN & USA)
PROTECTION THERMIQUE	T°C 110°C (230°F)
OPTIONS	California Title 24 Pour conformité aux normes California Title 24, ajouter « W » à la fin du code : ISCA2000 W Chicago Plenum Pour conformité aux normes Chicago Plenum, ajouter « P » à la fin du code : ISCA2000 P
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> Homologué cULus E174023 pour endroit humide. Chicago Plenum (optionnel) ASTM E283
GARANTIE	Garantie de 5 ans sur la douille.

EXEMPLE DE CODIFICATION



CODE DE COMMANDE

MODÈLE	SÉRIE	CONFORMITÉ (OPTIONS)
ISCA	3600	
ISCA Boîtier isolé pour lampe PAR20	3600 Série 3-1/2 po	P Chicago Plenum W California Title 24

Projet
Notes
Type de luminaire
Date

