

NW2000CT-LED


4 po Série 2000 - Evolution DEL

Boîtier nouvelle construction court étanche à l'air pour lampe GU10 DEL

SPÉCIFICATIONS

DÉTAILS DU BOÎTIER	Acier galvanisé calibre 18, 0,051 po (1,3 mm) d'épaisseur. Approuvé pour l'installation dans un plafond isolé en contact direct avec un matériau isolant (sauf polyuréthane). Étanche à l'air. Boîte de jonction pouvant accueillir jusqu'à 10 conducteurs de calibre 14 ou 8 conducteurs de calibre 12. Accessible sous le plafond.
MONTAGE	Perçage : Ø 4-1/4 po (108 mm) S'adapte au plafond jusqu'à 1-1/2 po (38 mm) d'épaisseur. Nécessite un dégagement de 3-3/4 po (96 mm) au-dessus du niveau du plafond. Crochets Contraste pour faciliter l'installation et un ajustement parfait au plafond. Barres de montage ajustables et verrouillables de 10 po (254 mm) à 24-1/2 po (622 mm) pouvant s'adapter à la plupart des plafonds (compatibles avec plafonds suspendus). Aucune fuite de lumière.
LAMPE	GU10 DEL 9,8W MAX Ce produit a été conçu pour une utilisation avec une lampe GU10 DEL. Si vous désirez utiliser la gradation, veuillez consulter régulièrement la liste de compatibilité des gradateurs du fabricant de la lampe.
TENSION	120 Volts
GARNITURES COMPATIBLES	R2000 R2051 T2000 R2000DG R2100
PROTECTION THERMIQUE	TC 90°C (194°F)
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> • Homologué cULus E343977 pour endroits humides • Homologué étanche à l'air ASTM E283
GARANTIE	1 an de garantie contre les défauts de fabrications.

EXEMPLE DE CODIFICATION



CODE DE COMMANDE

MODÈLE	SÉRIE	HAUTEUR	SOURCE
NW	2000	C	T-LED
NW Nouvelle construction	2000 Série 4 po	C Court	T-LED Lampe GU10 DEL

Projet
Notes
Type de luminaire
Date

