

NW2000T-LED

4 po Série 2000 - Evolution DEL

Boîtier nouvelle construction étanche à l'air pour lampe GU10 DEL

SPÉCIFICATIONS

DÉTAILS DU BOÎTIER Acier galvanisé calibre 18, 0,051 po (1,3 mm) d'épaisseur.
Approuvé pour l'installation dans un plafond isolé en contact direct avec un matériau isolant (sauf polyuréthane).
Étanche à l'air.
Boîte de jonction pouvant accueillir jusqu'à 10 conducteurs de calibre 14 ou 8 conducteurs de calibre 12.
Accessible sous le plafond.

MONTAGE **Perçage : Ø 4-1/4 po (108 mm)**
S'adapte au plafond jusqu'à 1-1/2 po (38 mm) d'épaisseur.
Nécessite un dégagement de 4-1/2 po (114 mm) au-dessus du niveau du plafond.
Crochets Contraste pour faciliter l'installation et un ajustement parfait au plafond.
Barres de montage ajustables et verrouillables de 10 po (254 mm) à 24-1/2 po (622 mm) pouvant s'adapter à la plupart des plafonds (compatibles avec plafonds suspendus).
Aucune fuite de lumière.

LAMPE **GU10 DEL 9,8W MAX**
Ce produit a été conçu pour une utilisation avec une lampe GU10 DEL.
Si vous désirez utiliser la gradation, veuillez consulter régulièrement la liste de compatibilité des gradateurs du fabricant de la lampe.

TENSION 120 Volts

GARNITURES COMPATIBLES	R2000	R2051	R2450VT	T2000
	R2000DG	R2100	S2000	
	R2000V SM	R2100VT	S2100	


PROTECTION THERMIQUE TC 90°C (194°F)

HOMOLOGATION

- Homologué cULus **E343977** pour endroits humides
- Homologué étanche à l'air ASTM E283

GARANTIE 1 an de garantie contre les défauts de fabrications.

EXEMPLE DE CODIFICATION



CODE DE COMMANDE

MODÈLE	SÉRIE	SOURCE
NW	2000	T-LED
NW Nouvelle construction	2000 Série 4 po	T-LED Lampe GU10 DEL

Projet _____

Notes _____

Type de luminaire _____

Date _____

