

NW3000CT-LED

3-1/2 po Série 3000 - Evolution DEL

Boîtier nouvelle construction court étanche à l'air pour lampe GU10 DEL

SPÉCIFICATIONS

DÉTAILS DU BOÎTIER Acier galvanisé calibre 18, 0,051 po (1,3 mm) d'épaisseur.
Approuvé pour l'installation dans un plafond isolé en contact direct avec un matériau isolant (sauf polyuréthane).
Étanche à l'air.
Boîte de jonction pouvant accueillir jusqu'à 10 conducteurs de calibre 14 ou 8 conducteurs de calibre 12.
Accessible sous le plafond.

MONTAGE **Perçage : Ø 3-5/8 po (92 mm)**
S'adapte au plafond jusqu'à 1-1/2 po (38 mm) d'épaisseur.
Nécessite un dégagement de 3-3/4 po (96 mm) au-dessus du niveau du plafond.
Crochets Contraste pour faciliter l'installation et un ajustement parfait au plafond.
Barres de montage ajustables et verrouillables de 10 po (254 mm) à 24-1/2 po (622 mm) pouvant s'adapter à la plupart des plafonds (compatible avec plafonds suspendus).
Aucune fuite de lumière.

LAMPE **GU10 DEL 9,8W MAX**
Ce produit a été conçu pour une utilisation avec une lampe GU10 DEL. Si vous désirez utiliser la gradation, veuillez consulter régulièrement la liste de compatibilité des gradateurs du manufacturier de la lampe.

TENSION 120 Volts

GARNITURES COMPATIBLES	T3100 T3125 T3152	T3200 T3250	T3250DG T3260	T3300 T3652
-------------------------------	-------------------------	----------------	------------------	----------------

PROTECTION THERMIQUE TC 90°C (194°F)

HOMOLOGATION

- Homologué cULus **E343977** pour endroits humides
- Homologué étanche à l'air ASTM E283

GARANTIE 1 an de garantie contre les défauts de fabrications.

EXEMPLE DE CODIFICATION

NW3000CT-LED

MODÈLE	SÉRIE	HAUTEUR	SOURCE
NW	3000	C	T-LED

CODE DE COMMANDE

MODÈLE	SÉRIE	HAUTEUR	SOURCE
NW	3000	C	T-LED
NW Nouvelle construction	3000 Série 3-1/2 po	C Court	T-LED Lampe GU10 DEL

Projet
Notes
Type de luminaire
Date

