# **NW3000E-LED**


3-1/2 po Série 3000 - Evolution DEL


## Boîtier nouvelle construction étanche à l'air avec transformateur électronique pour lampe MR16 DEL

## Projet Notes Type de luminaire Date

DÉTAILS DU BOÎTIER	Δcier galvan	isé calibre 19 (	0.051 no (1.3 mm	n) d'énaisseur													
DETAILS DO BOTTIEN	Acier galvanisé calibre 18, 0,051 po (1,3 mm) d'épaisseur.																
	Approuvé pour l'installation dans un plafond isolé en contact direct avec un matériau isolant (sauf polyuréthane).  Étanche à l'air.																
	Boîte de jonction pouvant accueillir jusqu'à 10 conducteurs de calibre 14 ou 8 conducteurs de calibre 12.  Accessible sous le plafond.																
MONTAGE	Perçage : Ø 3-5/8 po (92 mm)																
	S'adapte au plafond jusqu'à 1-1/2 po (38 mm) d'épaisseur.  Nécessite un dégagement de 4-1/2 po (114 mm) au-dessus du niveau du plafond.  Crochets Contraste pour faciliter l'installation et un ajustement parfait au plafond.  Barres de montage ajustables et verrouillables de 10 po (254 mm)  à 24-1/2 po (622 mm) pouvant s'adapter à la plupart des plafonds (compatibles																
										avec plafonds suspendus).							
										Aucune fuite de lumière.							
LAMPE	MR16 DEL GU 5.3 11,5W MAX																
TENSION	120 Volts																
TRANSFORMATEUR	Transformateur électronique																
	Hatch A/C LED, 15W 120V/12V (RS12-15M-LED)																
	Dédié aux lampes à DEL																
GRADATION	Lors de la conception du produit, nous avons testé certains gradateurs que vous																
	retrouverez en consultant régulièrement la liste de compatibilité de gradateurs sur																
	notre site Web (www.eclairagecontraste.com/fr).																
	Toutefois les progrès rapides des lampes DEL et des gradateurs associés peuvent																
	offrir des changements de compatibilités que vous retrouverez en consultant																
	fréquemment la liste de compatibilité du manufacturier de la lampe sélectionnée.																
GARNITURES	R3151	R3652	T3125	T3200	T3450												
COMPATIBLES	R3151K	S3145	T3145	T3250	T3450D												
SSM / MBLES	R3151W	S3151	T3145D	T3250DG	T3450K												
	R3151WK	S3400	T3145DG	T3260	T3450W												
	R3152	S3450	T3145W	T3300	T3450WK												
	R3171	S3450D	T3152	T3400	T3650												
	R3450D	T3000	T3165	T3400D	T3652												
	R3470	T3100	T3185		T3850												
PROTECTION	TO 0000 (40	405)															
THERMIQUE	TC 90°C (19	4 F)															
HOMOLOGATION	Homologué cULus <b>E343977</b> pour endroits humides																
	Homologu	é étanche à l'ai	r ASTM E283														
GARANTIE	Garantie de 5 ans sur la douille et 3 ans sur le transformateur électronique.																















1009, rue du Parc Industriel Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada


Tél.: 1-888-839-4624 Téléc. : 1-877-839-7057 info@contrastlighting.com © 2016 Éclairage Contraste M.L. Inc. Tous droits réservés

Éclairage Contraste se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit et tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

# **NW3000E-LED**

3-1/2 po Série 3000 - Evolution DEL

## **EXEMPLE DE CODIFICATION**



### CODE DE COMMANDE

MODÈLE			SÉRIE		TRANSFORMATEUR		SOURCE	
NW			3000		E		-LED	
NW	Nouvelle construction	3000	Série 3-1/2 po	E	Électronique	-LED	Lampe MR16 DEL	









1009, rue du Parc Industriel Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada

Tél.: 1-888-839-4624 Téléc.: 1-877-839-7057 info@contrastlighting.com