

FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

T3145D

Série 3-1/2 po – Classique/Evolution


**Garniture mince carrée en retrait
avec réflecteur lisse orientable**

Projet _____

Notes _____

Type de luminaire _____

Date _____

T3145D-04SM (illustrée)
(Lampe non incluse)

SPÉCIFICATIONS

GARNITURE	Acier formée à la matrice.	
<i>Les options en rouge peuvent générer un délai de production plus long</i>	Différents finis sont offerts :	
	Recouvrement en poudre (Standard) Blanc (-01), Noir (-02), Bronze architectural (-05), Cuivre antique (-06), Blanc mat (-11), Noir mat (-22) et Gris polaire (-25)	
	Plaqué (Premium) Plaqué or 24K (-03), Chrome (-04), Chrome brossé (-04BR), Nickel brossé (-12BR) et Nickel satiné (-13)	
LAMPES (non incluse)	GU10 DEL 10 MAX MR16 DEL GU5.3 10W MAX	MR16 GU5.3 37W MAX (avec boîtier rénovateur et isolé) (lampes protégées seulement) 50W MAX (avec boîtier nouvelle construction) (lampes protégées seulement)
	Si vous désirez utiliser la gradation et que vous utilisez une lampe DEL, veuillez consulter régulièrement la liste de compatibilité des gradateurs du manufacturier de la lampe.	
	Pour une utilisation avec une lampe MR16 DEL, vous reporter à la fiche technique du boîtier sélectionné pour les détails relatifs aux modèles de transformateurs (voir la liste de boîtiers compatibles ci-dessous).	
TROU DE PERÇAGE	ø 3-5/8 po (92 mm)	
HOMOLOGATION	Homologué cULus pour endroits humides (pour lampes DEL et halogènes)	
GARANTIE	Garantie limitée de 1 an sur les composants contre les défauts de fabrication	

CONTRASTE

2021-01

IMPRIMÉ AU CANADA

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624
Télé. : 1-877-839-7057
eclairagecontraste.com/fr
info@contrastlighting.com

© 2021 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

T3145D

Série 3-1/2 po – Classique/Evolution

**Garniture mince carrée en retrait
avec réflecteur lisse orientable**

SPÉCIFICATIONS (SUITE)

RÉFLECTEURS

STANDARD : Aluminium anodisé**OPTIONS :****Spéculaire**Noir (**BK**)Clair (**CL**)**Peint**Blanc (**-01**)Noir (**-02**)Blanc mat (**-11**)

ACCESSOIRES

Ronds réparateurs (voir code de commande)**Choix de lentilles offertes en option afin de personnaliser votre éclairage :** (voir code de commande)**Claire (C)****Givrée (F)****Hexagonale (H)** : la lentille hexagonale métallique adoucit l'éclat de la lumière**Linéaire (L)** : la lentille linéaire dirige le faisceau pour créer une bande de lumière**Prismatique (P)** : la lentille prismatique diffuse et étend uniformément la lumière**Solite (S)** : la lentille solite adoucit et étend uniformément la lumière**Bien que nullement dangereux, l'utilisation d'une lentille 49 mm conjointement à celle d'une lampe à DEL peut résulter en une surchauffe de cette dernière, réduisant ainsi sa durée de vie.****Contraste ne peut pas être tenu responsable de la surchauffe des lampes à DEL utilisées avec des lentilles accessoires.**

BOÎTIERS COMPATIBLES


Boîtier rénovateur



Boîtier nouvelle construction



Boîtier isolé




	Boîtier rénovateur	Boîtier nouvelle construction	Boîtier isolé
DEL 10W	IC / Étanche à l'air RE35GU10-10W RE35MR16-120-10W RE35MR16-277-10W	IC / Étanche à l'air NW35GU10-10W NW35MR16-120-10W NW35MR16-277-10W	IC / Étanche à l'air IC35GU10-10W IC35MR16-120-10W IC35MR16-277-10W
HALOGÈNES 37W/50W	Non-IC / Non étanche à l'air RE35MR16-120-37W RE35MR16-277-37W	Non-IC / Non étanche à l'air NW35MR16-120-50W NW35MR16-277-50W NW35MR16-120D-50W NW35MR16-277D-50W	IC / Non étanche à l'air IC35MR16-120-37W IC35MR16-277-37W IC35MR16-120D-37W IC35MR16-277D-37W

T3145D

Série 3-1/2 po – Classique/Evolution

**Garniture mince carrée en retrait
avec réflecteur lisse orientable**

EXEMPLE DE CODIFICATION




CODES DE COMMANDE

Les options en rouge peuvent générer un délai de production plus long.

MODÈLE	FINIS DE GARNITURE	RÉFLECTEURS
T3145D		SM
T3145D	RECOUVERMENT EN POUDRE (Standard)	ANODISÉ
-01	Blanc	Standard : Aluminium anodisé
-02	Noir	
-11	Blanc mat	SPÉCULAIRE
-22	Noir mat	CL Clair
-25	Gris polaire	BK Noir
-05	Bronze architectural	
-06	Cuivre antique	PEINT
	PLAQUÉ (Premium)	-01 Blanc
-04BR	Chrome brossé	-02 Noir
-12BR	Nickel brossé	-11 Blanc mat
-03	Plaqué or 24K	
-04	Chrome	
-13	Nickel satiné	
		SM Réflecteur lisse

RONDS RÉPARATEURS

Les ronds réparateurs corrigent les ouvertures trop grandes ou abîmées des trous de perçage.

Ils sont offerts dans toutes la gamme de couleurs Contraste.
Ajouter le code du fini désiré à la fin de celui du rond réparateur.
Ex. : RON3100-06**Code : RON3100**Dimensions extérieur : 5 po (127 mm) x 5 po (127 mm)
Diamètre intérieur : ø 3-5/8 po (92 mm)

LENTILLES (49 MM)

Pour une modification de la distribution de la lumière.

Claire (C) : **103104**
Givrée (F) : **304826**
Hexagonale (H) : **103089**
Linéaire (L) : **103092**
Prismatique (P) : **103095**
Solite (S) : **103098**