

Ronds réparateurs

Les ronds réparateurs corrigent les ouvertures trop grandes ou abimées des trous de perçage.

Rond

Pour MR16 dans les séries 4 po (2000), 3-1/2 po (3000) et 3 po (4000)
 Pour GU10 dans les séries 4 po (2000) et 3-1/2 po (3000)
 Pour PAR20 dans les séries 4 po (2000), 3-3/4 po (2550/3600) et 3-1/2 po (3000)
 Pour PAR30 dans la série 4-3/8 po (2575)
 Pour HMC dans les séries 4 po (2000) et 3-1/2 po (3000)



SÉRIES	CODE	DIMENSIONS	
		Diamètre extérieur	Diamètre intérieur
4 po (série 2000)	RON2000	ø 6-1/8 po	ø 4-1/8 po
3-3/4 po (série 2550/3600)	RON2550	ø 5 po	ø 3-5/8 po
4-3/8 po (série 2575)	RON2575	ø 7 po	ø 4-9/16 po
3-1/2 po (série 3000)	RON3000	ø 6-1/8 po	ø 3-5/8 po
3 po (série 4000)	RON4000	ø 4-1/2 po	ø 3-1/4 po

Carré

Pour MR16 dans les séries 4 po (2000) et 3-1/2 po (3000)
 Pour GU10 dans la série 3-1/2 po (3000)
 Pour HMC dans les séries 4 po (2000) et 3-1/2 po (3000)



SÉRIES	CODE	DIMENSIONS	
		Diamètre extérieur	Diamètre intérieur
4 po (série 2000)	RON2100	5-1/2 po x 5-1/2 po	ø 4-1/8 po
3-1/2 po (série 3000)	RON3100	5 po x 5 po	ø 3-5/8 po

Les ronds réparateurs sont offerts dans toute la gamme de couleurs Contraste (pour l'option « Qualité Marine », ajouter **MG** à la fin du code).
 Ajouter le code du fini désiré à la fin de celui du rond réparateur.

Ex. : RON2000-15

Profilux ronds réparateurs

SÉRIES	CODE	COULEURS	DIMENSIONS	
			Diamètre extérieur	Diamètre intérieur
4 po	RR4	-11 Blanc mat -12BR Nickel brossé -22 Noir mat	ø 6-1/8 po (156 mm)	ø 4-1/4 po (108 mm)
4 po	RS4	-11 Blanc mat -12BR Nickel brossé	5-1/2 po (140 mm) x 5-1/2 po (140 mm)	ø 4-1/4 po (108 mm)
6 po	RR6	-11 Blanc mat -12BR Nickel brossé	8 po (203 mm)	ø 6-3/8 po (162 mm)